

SPANNUNGSPRÜFER 3002 / 3003



EIGENSCHAFTEN

- AC/DC Spannungsprüfer 12...690 V AC/DC
- TÜV / GS-Zertifizierung (nur 3002)
- Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige
- Integrierte Einpolprüfung
- Automatische Polaritätserkennung
- Helle LED Anzeige
- Schlagfestes ergonomisch geformtes Gehäuse
- Schnelle Einhandprüfung an Schutzkontaktsteckdosen
- Prüfspitzenschutz

LIEFERUMFANG

- 1 St. HDT Spannungsprüfer 3002 oder 3003
- 2 St. Batterien 1,5V AAA
- 1 St. Bedienungsanleitung
- 1 St. Kartonverpackung

TECHNISCHE DATEN

Modell	3002	3003
Anzeige	11 LEDs (+12, -12V, 24V, 50V, 120V, 400V, 690V, Einpoltest, Durchgangstest), ELV (nur 3002)	
Spannungsbereich	12...690V AC/DC	
Polaritätsanzeige	automatisch	
Frequenzbereich	0...65 Hz	
Stromaufnahme	< 3,5 mA	<3,5 mA (690V AC L-L) <5 mA (690V DC)
Einpoltest	100...690V	
Durchgang/Diodentest	optisch und akustisch	
Messkategorie	CAT III / 600V, CAT IV / 300V	
Schutzgrad	IP 54	
Geprüft nach	EN 61010, EN 61243-3:2014	
Prüfzeichen	TÜV GS	CE
Batterietest	Zusammenhalten der Prüfspitzen	
Batterie	2 x 1,5V AAA, LR03	2 x 1,5V AAA, R03
Kabellänge	ca. 1,2 m	ca. 1 m
Maße	ca. 205 x 67 x 27 mm	
Gewicht	ca. 130 g	