

THERMSTICK 6201/6202



6201 Einstechfühler
-50...+250°C

6202 Oberflächenfühler
-50...+250°C



EIGENSCHAFTEN 6201 (EINSTECH)

- Digitales Mini-Thermometer 6201 mit Einstechfühler
- Geeignet für viele Stoffe wie Wasser, Öl, Ton, Granulat und puderförmige Materialien als auch Teig, Käse, Fleisch etc.
- Fest montiertes Rohr aus Edelstahl mit Schutzhülse
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)

EIGENSCHAFTEN 6202 (OBERFLÄCHE)

- Digitales Mini-Thermometer 6202 mit Oberflächenfühler
- Einfache Messung der Oberflächentemperatur von Motoren, Kühlkörpern, Schaltschränken, Warmhalteplatten, Heizungen, sowie Luft und Flüssigkeiten etc.
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)

LIEFERUMFANG

- 1 St. HDT ThermStick 6201 oder 6202
- 1 St. Batterie 3 V, CR 2032
- 1 St. Schutzhülse (nur 6201)
- 1 St. Bedienungsanleitung
- 1 St. Kartonverpackung

ÜBERSICHT DER SERIE 6200

| Thermstick-Modelle | 6201 | 6202 | 6203 | 6205 |
|--|------|------|------|------|
| Einstechfühler | ● | – | ● | ● |
| Oberflächenfühler | – | ● | – | – |
| IP67 - wasserfest | – | – | ● | ● |
| Lebensmittel-geeignet | – | – | ● | ● |
| Data Hold | ● | ● | ● | ● |
| Min/Max-Funktion | – | – | ● | ● |
| Schutzhülse mit Halte-Clip | ● | – | ● | ● |
| Genauigkeit ± 0,5°C (0,1°C...+100°C) | – | – | – | ● |
| Genauigkeit ± 1,0°C (-20°C...+180°C) | – | – | ● | – |
| Genauigkeit ± 2,0°C (-19,9°C...+49°C) | ● | ● | – | – |